

ПРОТИВОГАЗ ШЛАНГОВЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ПШ-1

ТУ 2568-194-05808014-2013



Противогаз ПШ-1 защищает органы дыхания, глаза и лицо человека при выполнении работ в замкнутых емкостях, колодцах, цистернах и т.п.

Противогаз ПШ-1 представляет одноканальный изолирующий дыхательный аппарат, снабжающий пользователя чистым воздухом через шланг подачи воздуха за счет дыхания человека.

Условия применения

СОДЕРЖАНИЕ
КИСЛОРОДА
В ВОЗДУХЕ
МЕНЕЕ

17% об.

СОДЕРЖАНИЕ
ПАРО- И
ГАЗООБРАЗНЫХ
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ
БОЛЕЕ

0,5% об.

СОДЕРЖАНИЕ
ПАРО- И
ГАЗООБРАЗНЫХ
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ
НЕИЗВЕСТНОГО
СОСТАВА И
КОНЦЕНТРАЦИЙ

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕГО
ВОЗДУХА

от **-30°C**
до **+40°C**

Состав

Противогаз ПШ-1 комплектуется лицевой частью, воздухоподводящим армированным резиновым шлангом, поясом с наплечными лямками, сигнально-спасательной веревкой и фильтрующим элементом для очистки воздуха от пыли.



СУМКА



БАРАБАН С ПОДСТАВКОЙ

Лицевые части для комплектации противогаза ПШ-1*



МАГ

- Маски общего назначения, категория 2
- Размер: универсальный
- Материал: резина



ППМ-88

- Маска общего назначения, категория 2
- Размер (рост): 1, 2
- Материал: резина



ШМ-2012

- Шлем-маска общего назначения, категория 2
- Класс эффективности 3-высокий
- Размер (рост): 2, 3
- Материал: резина



ШМП-1

- Шлем-маска общего назначения, категория 2
- Класс эффективности 1-низкий
- Размер (рост): 2, 3
- Материал: резина

Противогаз ПШ-1 имеет четыре исполнения

ПШ-1С – противогаз со шлангом длиной 10 м, упакованный в сумку;

ПШ-1С-20 – противогаз со шлангом 20 м, упакованный в сумку;

ПШ-1Б – противогаз со шлангом длиной 10 м, упакованный в барабан;

ПШ-1Б-20 – противогаз со шлангом длиной 20 м, упакованный в барабан.

Принцип действия

Воздух, пригодный для дыхания, подается под лицевую часть из чистой зоны по шланговой линии за счет дыхания пользователя. Выдох производится через клапан выдоха лицевой части.



Безопасная работа
на высоте

Для работы на высоте в комплектацию противогаза ПШ-1 введена привязь страховочная антистатическая с наплечными и набедренными ляжками, а также поясной ремень для крепления амуниции.

Привязь страховочная и пояс спасательный применяются для страховки от падения с высоты и экстренной эвакуации людей из опасных зон.

Гарантийный срок хранения

Противогаза – 3 года;

Сигнально-спасательной веревки – 1 год.

Соответствие нормативным документам

Противогаз: ТР ТС 019/2011;

Маски: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.293-2015 (категория 2);

Шлем-маски: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.166-2018;

Привязь страховочная: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р EN 361-2008.

Сертификация

Сертификат соответствия требованиям ТР ТС 019/2011.

Производитель

АО «Тамбовмаш»