

# АППАРАТ ШЛАНГОВЫЙ С ПРИВОДОМ «ПРОТИВОГАЗ ПШ-2»

ТУ 2568-242-05795731-2012



Противогаз ПШ-2 защищает органы дыхания, глаза и лицо человека при выполнении работ в замкнутых емкостях, колодцах, цистернах и т.п.

Противогаз ПШ-2 представляет одно- или двухканальный изолирующий дыхательный аппарат, снабжающий пользователя чистым воздухом для дыхания через шланг подачи воздуха с помощью нагнетателя.

## Условия применения

<p>СОДЕРЖАНИЕ КИСЛОРОДА В ВОЗДУХЕ МЕНЕЕ</p> <p><b>17% об.</b></p>	<p>СОДЕРЖАНИЕ ПАРО- И ГАЗООБРАЗНЫХ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ БОЛЕЕ</p> <p><b>0,5% об.</b></p>	<p>СОДЕРЖАНИЕ ПАРО- И ГАЗООБРАЗНЫХ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ НЕИЗВЕСТНОГО СОСТАВА И КОНЦЕНТРАЦИЙ</p>	<p>ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА</p> <p>от <b>-40°C</b> до <b>+40°C</b></p>
---	---	--	---

## Состав

Противогаз ПШ-2 комплектуется лицевой частью, шланговой линией (шланг резиноканевый воздухоподводящий и трубка соединительная), установкой для подачи воздуха с воздуходувкой, закрепленной на барабане и амуницией с сигнально-спасательной веревкой из хлопчатобумажного или лавсанового материала.

Резиноканевый воздухоподводящий шланг армирован проволочной спиралью для уменьшения вероятности резкого перегиба или сплющивания шланга.

Хлопчатобумажную амуницию рекомендуется использовать во взрывоопасной атмосфере, лавсановую – в условиях воздействия агрессивных сред (кислот, щелочей и т.п.).

По заявке потребителей допускается изменение комплектации аппарата: количества лицевых частей, их размера (роста).

## Лицевые части для комплектации противогаза ПШ-2\*



**МАГ (МАГ-4)**

- Маски общего назначения, категория 2
- Размер: универсальный
- Материал: МАГ - резина, МАГ-4 - силикон



**МАГ-ЭЛ**

- Маска специального назначения, категория 3
- Размер: универсальный
- Материал: резина



**ШМ-2012**

- Шлем-маска общего назначения, категория 2
- Класс эффективности 3-высокий
- Размер (рост): 1, 2, 3, 4
- Материал: резина



**ШМП-1**

- Шлем-маска общего назначения, категория 2
- Класс эффективности 1-низкий
- Размер (рост): 0, 1, 2, 3, 4
- Материал: резина

## Противогаз имеет три исполнения:

**ПШ-2-20** – одноканальный (для одного работающего) с воздухоподводящим шлангом длиной 20 м;  
**ПШ-2-40** – одноканальный (для одного работающего) с воздухоподводящим шлангом длиной 40 м;  
**ПШ-2-20x2** – двухканальный (для двух работающих) с двумя воздухоподводящими шлангами длиной по 20 м каждый.

## Гарантийный срок хранения – 3 года

## Соответствие нормативным документам

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.236-2012 (класс 2).

## Сертификация

Сертификат соответствия требованиям ТР ТС 019/2011.

## Производитель

АО «Сорбент»

\* Подробную информацию о лицевых частях см. в разделе «Лицевые части для промышленных противогазов и респираторов» на стр. 64, 65, 70, 71.