

<b>Противогаз ГП-7БТ с ФПК ГП-9кБ Оптим</b>	
Сопротивление противогаза постоянному потоку воздуха при расходе 30 дм <sup>3</sup> /мин, Па, не более	18(176,4)
Сопротивление ФПК постоянному потоку воздуха при расходе 30 дм <sup>3</sup> /мин, Па, не более	160
Коэффициент подсоса под лицевую часть, %, не более	0,0001
Коэффициент проницаемости ФПК по масляному туману, %	0,0002
<b>Время защитного действия, мин., не менее</b>	
<b>Сероводород</b> при концентрации 1,4 мг/дм <sup>3</sup>	80
<b>Диоксид серы</b> при концентрации 2,7 мг/дм <sup>3</sup>	30
<b>Хлористый циан</b> при концентрации 5,0 мг/дм <sup>3</sup>	18
<b>Цианводород (синильная кислота)</b> при концентрации 5,0 мг/дм <sup>3</sup>	30
<b>Хлор</b> при концентрации 3,0 мг/дм <sup>3</sup>	80
<b>Циклогексан</b> при концентрации 3,5 мг/дм <sup>3</sup>	70
<b>Декан</b> при концентрации 0,005 мг/дм <sup>3</sup>	1560
<b>Аммиак</b> при концентрации 0,7 мг/дм <sup>3</sup>	80
<b>Пары ртути</b> при концентрации 13 мг/дм <sup>3</sup>	6000
Масса противогаза в сборе (без сумки), г., не более	900
Масса ФПК, г., не более	290